

# インテル® IAプロセッサ用

## In-Circuit Emulator/In-Target Probe

### ITP (IA32用) ECM-20 ITPベースユニット

- インテル Pentium® II/III/4 プロセッサ
- インテル Celeron® プロセッサ
- インテル Xeon™ プロセッサ

● Banias

対応パーソナリティ・モジュール

- PBD-S2V
- PBDS-BN (Banias対応) -- **新製品**
- PBDS-PSC -- **新製品**



ECM-20 w.PBD-S2V

### ICE (IA32用) 66/100/133MHz PSB対応 ICE&ITPベースユニット

- インテル Pentium® II/III プロセッサ
- インテル Celeron® プロセッサ

対応ICEプローブヘッド

- TGI-SAH PGA370
- TGI-S1H Slot 1
- TGI-TU PGA370 (0.13u)
- TGI-MT 478pin uFCPGA

対応パーソナリティ・モジュール

- PBD-S2V
- PBDS-BN (Banias対応) -- **新製品**
- PBDS-PSC -- **新製品**



TRC-20 w.TGI-TU

### ITP (IA64用)

● Itanium® プロセッサ

● Itanium 2 プロセッサ

対応パーソナリティ・モジュール

- PBDS-MK



ECM-30 w.PBDS-MK

### SourcePoint™ デバッガソフトウェア 推奨ホストPC

- Intel or AMD プロセッサ
- Microsoft Windows 95B/98/ME/NT4.0/(SP4以上)/2000/XP
- SVGAモニタ (1024x768以上)
- 60MBハードディスク
- 128MBメモリ



SourcePoint™デバッガソフトウェア

### Interposer ボード、ITP 700 Flexアダプタ (オプション)

- Slot1, Slot2, PGA (370-pin), uBGA/uPGA (495-pin), uFCPGA (478-pin), PGA (423-pin)



**新製品**

ITP-FLX (25→28)



**新製品**

TAP-PSC (478 uFCPGA)



TAP-TU (370 PGA)