



特 長

- NS Geode GX1-300 CPU オンボード
- 18ビット TFT & DSTN(オプション) LCD パネル サポート
- 10/100Mbps ハイ・スピード・イーサネット
- DiskOnChip® & Type II コンパクトフラッシュ サポート
- AC-97 オーディオ CODEC
- PC/104 ソケット オンボード
- +5V 単一電源
- ISA インターフェース

仕様

システム

■ CPU	NS Geode GX1 プロセッサ 300MHz
■ システムメモリ	168 ピン SDRAM スロット Max.256MB、64MB メモリ オンボード(オプション)
■ チップセット	Geode GX1+CS5530A
■ I/O チップセット	SMSC FDC37C669+Winbond W83977F
■ BIOS	Award 256KB FLASH ROM
■ イーサネット	Realtek 8139DL: 10/100Base-T RJ-45 コネクタ×1
■ SSD	DiskOnChip [®] (最大 1GB)ソケット、Type II コンパクトフラッシュ ソケット
■ ウォッチドッグ タイマ	システムリセット
■ バス インターフェース	ISA バス
■ 拡張インターフェース	PC/104 コネクタ×1
■ バッテリ	リチウム電池
■ DMA	7DMA チャンネル(8237 相当)
■ 割り込み	15 レベル(8259 相当)
■ H/W 監視	なし
■ 電源電圧	+5V、AT
■ 寸法/質量	185mm(L)×122mm(W) (7.3"×4.8")、300g
■ 動作温度	0°C~60°C

I/O

■ MIO	IDE(UDMA33)×1、FDD×1、KB+マウス×1、RS-232×3、RS-232/422/485×1、 パラレル×1
■ IrDA	IrDA Tx/Rx ヘッド×1
■ USB	USB1.1×2(5x2-ピンヘッド×1)
■ オーディオ	AD1819B AC-97 CODEC

ディスプレイ

■ チップ	NS CS5530A
■ メモリ サイズ	最大 4MB (システムメモリ共有)
■ 解像度	最大 1024×768@16bpp
■ LCD インターフェース	18ビット TFT LCD、オプション:DSTN LCD

添付品

■ ケーブル キット(IDE、FDD、LPT、COM)	9657456000
■ KB/マウス ケーブル	1700060204
■ USB ケーブル	1709100201
■ デュアル COM ポート ケーブル	1701200203
■ オーディオケーブル	1700140510
■ サポートピン	9657000300
■ ジャンパーキャップ	9657666600
■ クイック インストール ガイド	
■ ユーティリティ CD	

※機能向上のため、本カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。