

# PICMG カード IP-3VLP2B

ソケット 370 Pentium® /Celeron™/VIA®C3 プロセッサ-, LCD/VGA/LAN /オ-ディオ

- ◆ Intel®Pentium® /Celeron™C3/VIA® プロセッサ-用ソケット 370 ピン
- ◆ VIA®8623 ( CLE266 ) チップセット、100/133MHz FSB
- ◆ チップセット統合 LVDS/TFT インターフェース&VGA
- ◆ 10/100 Base-TX イーサネット
- ◆ AC97 オーディオ、USB 2.0 ポート x4
- 仕様: ウォッチドック・タイマー&ハードウェア監視



プロセッサ:  
\* Intel®Pentium® /Celeron™C3/VIA®プロセッサ-用ソケット 370 ピン

コアロジック: VIA®8623+8235(CLE266)チップセット

BIOS: Award BIOS

フロントサイド・バス・スピード: 100/133 MHz

メモリー:

- \* 184 ピン DDR DIMM x2 \* DDR 200/266 SDRAM, 最大 2GB

LCD/VGA コントローラ搭載:

- \* VIA®8623 チップセット統合LVDS/TTLインターフェース & VGA機能

LAN コントローラ:

- \* ウェイク・アップLANサポート 10/100 Base-TX用 Realtek®RTL8100BL

オーディオ: AC97 Audio Codec

IDE 搭載:

- \* PIO モード、DMA モード用 2 EIDE チャンネル
- \* 4 ATA 100/66/33 IDE デバイスサポート

マルチI/O: Winbond®83697HF チップ搭載

- \* 5 ピン ピンヘッダーIrDA x1
- \* フロッピーインターフェース x1
- \* ピンヘッダーSPP/EPP/ECP パラレルポート
- \* RS-232 用 COM1 ポート RS-232 または S-422/485 用 COM2(ジャンパー選択)

キーボード/ マウス・コネクター:

- \* PS/2 タイプキーボード&マウス用 6 ピン ミニ DIN
- \* 外部キーボード&マウス用 6 ピンコネクター

USB:

- \* ピンヘッダーUSB 2.0 ポート x4(オプションケーブル)

SSD:

- \* M-system DiskOnChip フラッシュカード用 DIP ソケット

ハードウェア・モニタリング:

- \* Winbond®W83627HFチップ、CPU、システム温度、電圧、ファンスピード モニタリング

ウォッチドック・タイマー:

- \* 256 レベルソフトウェアプログラマブル

環境:

- \* 動作温度: 0 から 60
- \* 保管温度: -20 から 80
- \* 保管湿度: 10%から 90% (非結露)

認定: CE,FCC

その他機能: 3.3V サポート

PCI と ISA ブリッジ: ITE 8888 PCI から SA ブリッジ

フォーム・ファクター: フルサイズ、PICMG 互換

サイズ: 338mm x 122mm

\* 仕様は、事前通知なしで変更されることがあります。

注文情報:

モデル番号	製品区分	LCD	VGA	SCSI	LAN	Audio
IP-3VLP2B	標準製品	-		-		オプション IP-ALCS20

I/Oブラケット・レイアウト

