



EPoX

www.epox.com

ファンレス・モバイル・P4ソリューション

PICMGカードIP-4BDP22 ver.02

ソケット 478 PICMGカードPentium® 4 モバイル・プロセッサ、LCD/VGA/LAN付

キーポイント:

- ソケット 478Intel® Pentium® 4 モバイル・プロセッサ、最大 2.4GHz
- シャーシによるファンレス・サポート
- Intel® 845Dチップセット、400 MHz FSB
- **ATI®モバイルM6-D LCD/VGA機能、デュアルCRT対応**
- 10/100 Base-TX イーサネット サポート
- USB ポート x4/COM ポート x2



仕様:

プロセッサ:

- * Intel® ソケット 478 Pentium® 4 モバイル・プロセッサ
- * 最大 2.4GHz
- * シャーシによるファンレス・サポート

コア・ロジック:

Intel® 845D + ICH2 チップセット

BIOS:

Award BIOS

フロントサイド・バス・スピード:

400 MHz

メモリー:

- * 184 ピン DIMM x2
- * 最大 2GB DDR DRAM サポート

LCD / VGA コントローラ搭載:

- * **ATI® モバイルM6-Dチップ、16MBメモリー搭載**
- * **LVDS LCD パネル&デュアルCRT デ스플레이・サポート**

LAN コントローラ:

Intel® 82562EM、10/100 Base-TX、Wake up on LANサポート

IDE 搭載:

- * PIO モード、DMA モード用 EIDE チャンネル x2
- * ATA 100/66/33 IDE 装置 x4 サポート

マルチ I/O:

Winbond® W83627HFチップ搭載:

- * 5 ピン・ヘッダーによる IrDA
- * フロッピー・インターフェース x1
- * ピン・ヘッダーによる SPP / EPP / ECP パラレル・ポート x1
- * COM1:RS-232
- * COM2:RS-232 あるいは RS-422/485 (ジャンパー選択)

ウォッチドック・タイマー:

16 レベル・ソフトウェア・プログラマブル

キーボード / マウス・コネクタ:

- * PS/2 タイプ キーボード / マウス用 6 ピンミニ DIN
- * 外部キーボード&マウス用 5 ピンヘッダーコネクタx1

USB:

ピンヘッダーによる USB 2.0 ポート x4 搭載(ケーブル:オプション)

SSD:

DIPソケット、M-System DiskOnChip® フラッシュ・デスク (2MB~288MB)サポート

H/Wモニタリング:

Winbond® W83627HFチップ
CPU、システム温度、電圧、ファン速度モニタリング

環境:

- * 動作温度: 0 ~ 60
- * 保管温度: -20 ~ 80
- * 保管湿度: 10%~90% (非結露)

認定:

CE, FCC 認定

フォーム・ファクター:

フルサイズ、PICMG 準拠

オーディオ

サポートなし

PC-104 コネクタ:

サポートなし

その他機能:

ITE® 8888 PCIからISAへのブリッジ

寸法(L x W):


338mm x 122mm

*仕様は、事前通知なしに変更されることがあります。

注文情報:

モデル番号	製品区分	LCD サポート	VGA サポート	SCSI サポート	LAN サポート	RAID サポート
IP-4BDP22	標準製品			---		---

I/Oブラケット・レイアウト



日本電素工業株式会社

〒108-8560 東京都港区芝浦3-14-19 TEL 03-3452-2728

お問い合わせ E-Mail: sbc_info@ndi.co.jp

URL:<http://www.ndi.co.jp>