



EPoX

www.epox.com

組み込み SBC IP-4MTS2B

Pentium®M プロセッサ-LCD/VGA/ギガビット LAN/オーディオ付

- ◆ Intel® Pentium® M プロセッサ-用ソケット 479 ピン
- ◆ Intel® 855GM / GME チップセット、400 / 533MHz FSB
- ◆ チップセット拡張 LVDS / VGA
- ◆ 10/100/1000 Base-TX イーサネット
- ◆ AC97 Audio Codec、USB 2.0 ポート x6、COM ポート x2、PCI スロット x1
- ◆ ファン付ロープロファイル・ヒートシンク
- ◆ ウォッチドック・タイマー&ハードウェア監視機能



仕様:

プロセッサ

- * Intel® ソケット 479 ピン Pentium® M (Banias) プロセッサ

コアロジック:

- * Intel® 855GM または GME + ICH4 チップセット

BIOS: Award BIOS

フロントサイド・バススピード:

- * 400 (GM) / 533 (GME) MHz

メモリー:

- * 184 ピン DDR200/266 DIMM、最大 1GB DDR SDRAM

LVDS / VGA コントローラ搭載:

- * Intel® 855GM または GME チップセット拡張 LVDS、VGA 機能
- * シングル・チャンネル LVDS パネル、最大 UXGA 解像度

ギガビット LAN コントローラ:

- * ウェイク・アップ LAN サポート Intel® 82540 または 82541
- ギガビット LAN, for 10 / 100 / 1000 Base-TX

IDE 搭載:

- * PIO モード、DMA モード用 2 EIDE チャンネル
- * 4 ATA 100/66/33 IDE デバイスサポート

マルチ I/O:


Winbond® W83627HF チップ搭載

- * ピンヘッダー IrDA x1
- * スリム・フロッピー インターフェース x1
- * ピンヘッダー COM ポート x2

注文情報:

モデル番号	製品区分	Banias CPU	LVDS パネル	VGA	ギガビット LAN	オーディオ
IP-4MTS2B	標準製品			○		○

I/O ブラケット・レイアウト



RS-232 用 COM1 と COM2

キーボード/ マウス・コネクタ:

- * PS/2 タイプキーボード&マウス用スティック・コネクタ

USB:

- * USB 2.0 ポート x6、I/O パネル上に USB ポート x2
- * ピンヘッダー USB 2.0 ポート、オプション ブラケット付 USB ケーブル

オーディオ: AC97 Codec 付 ICH4 統合オーディオ

ウォッチドック・タイマー:

- * 256 レベルソフトウェアプログラマブル

ハードウェア・モニタリング:

- * Winbond® W83627HF チップ、CPU モニタリング、システム温度、電圧、ファンスピード

拡張スロット: PCI スロット x1

環境:

- * 動作温度: 0 から 60
- * 保管温度: -20 から 80
- * 保管湿度: 10% から 90% (非結露)

フォーム・ファクター: 5.25" SBC / リトルボード

サイズ: 203mm x 146mm

- * 仕様は、事前通知なしで変更されることがあります。



日本電素工業株式会社

〒108-8560 東京都港区芝浦3-14-19 TEL 03-3452-2728

お問い合わせ E-Mail: sbc_info@ndi.co.jp

URL: <http://www.ndi.co.jp>