



特長

- Intel® Pentium® III / VIA® C3 プロセッサ サポート(最大 1.4GHz)
- AGP 4X 2D/3D グラフィック アクセラレータ
- AC-97 2.1 オーディオ
- デュアル 10/100Base-T Fast イーサネット
- Ultra ATA-100 サポート
- Type II コンパクトフラッシュ メモリ サポート
- 36 ビット TTL/LVDS TFT/DSTN LCD パネル サポート
- USB1.1 × 4 ポート
- PICMG 2.0 & PCI-104 インターフェース

仕様

システム

- CPU 370ピンパッケージ Pentium® III/VIA® C3 プロセッサ(最大 1.4GHz)、FSB:66/100/133MHz
- システム メモリ 168ピン SDRAM DIMM×2、最大 1GB
- チップセット VIA® VT8606 + VIA® 82C686B
- I/O チップセット VIA® 82C686B
- BIOS Award プラグ & プレイ ISA BIOS 2MB ROM
- イーサネット Realtek 8139D: 10/100Base-T Fast RJ-45 コネクタ×2
- SSD Type II コンパクトフラッシュ ソケット
- ウォッチドッグ タイマ システムリセット
タイムアウト インターバル:1~255 秒、1 秒/ステップ
- 拡張インターフェース PICMG 2.0、PCI-104
- バッテリー リチウム電池
- DMA 7DMA チャンネル(8237 相当)
- 割り込み 15 レベル(8259 相当)
- H/W 監視 電源電圧、ファンスピード、温度
- 電源電圧 +5V、+12V、-5V、+5VSB ATX/AT
- 寸法/重量 338mm(L) × 122mm(13.3" × 4.8") 500g
- 動作温度 0°C~60°C

I/O

- MIO IDE(UDMA100)×2、FDD×1、KB+マウス×1、RS-232×1、RS-232/422/485×1、パラレル×1
- IrDA IrDA Tx/Rx ヘッド×1
- オーディオ Realtek ALC201 AC-97 マルチチャンネル コーデック
- USB USB1.1×4 ポート (5x2-ピンヘッド×2)

ディスプレイ

- チップ VIA® VT8606
- メモリ・サイズ 最大 32MB(システム メモリ共有)
- 解像度 CRT:最大 1600×1200@16bpp LCD:最大 1024×768@24bpp
- LCD インターフェース 18/36 ビット TFT/DSTN LCD
- LVDS インターフェース シングル/デュアル チャンネル LVDS LCD パネル

添付品

- IDE ケーブル 1701400453
- FDD ケーブル 1701340700
- COM ポート ケーブルキット(1 パラレル、1 シリアル) 1701010302
- KB/マウス ケーブル 1700060204
- USB ケーブル 1709100201
- オーディオ ケーブル 1709140300
- クイック インストールガイド
- ユーティリティ CD

※機能向上のため、本カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。